



企业级移动终端  
Enterprise Digital Assistant



安卓系统  
Android 4.4.2



- 耐用工业级设计
- 高性能二维读头
- 大容量电池和低功耗设计
- 医疗版-可靠地医疗材质
- Rugged industrial design
- High-performance 2D reading head
- High capacity battery and low consumption design
- Medical version-reliable medical material

基本参数	
操作系统	Android 4.4.2
语言	默认中文, 支持多国语言
CPU	Cortex A7 1.3 GHz 四核处理器
内存	1 GB LPDDR3 RAM/8 GB Flash
扩展插槽	32 GB microSD 插槽, 支持 SDHC, 单SIM
通信接口	Micro USB 2.0
传感器	感光, 距离感应, 加速度, 电子罗盘, 霍尔磁感应
指示灯	红/绿/蓝三色LED
充电时间	<5 小时(USB充电) <3 小时(座充)
工作时间	16.5 小时(屏幕亮度50%, 每9秒扫描一次并通过Wi-Fi传输数据)
待机时间	60天
条码扫描/NFC	
光源	617 nm可见度红色光瞄准器; 625 nm照明LED
视场	39° (H) x 25° (V);
运动容差能	Up to 25 in. (63.5 cm) per second;
扫描角度	倾角360° ,仰角± 60° ,斜角± 65°
RFID	13.56MHz NFC , 支持ISO15693, ISO14443A/B(选配)
无线通讯	
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
WLAN安全	WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2
WWAN	GSM850/900/1800/1900Mhz WCDMA850/900/1900/2100Mhz 射频性能通过中国(含港澳台)、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、印尼、越南认证
WPAN	Bluetooth 4.0
蓝牙协议	GAP, GEOP, SPP, DUN, HFP, HSP, HID, OPP, PAN, ActiveSync-Over-Bluetooth, A2DP, AVRCP, PBAP
GPS	GPS/A-GPS
硬件	
显示屏	4.5' FWVGA(480*854); 阳光下可视.
触摸屏	GFF电容式多点触控屏, 康宁/龙迹玻璃, 硬度>7H
摄像头	后置8M像素, 自动对焦, 带补光
按键	物理键: 音量增/减键, 左/右扫描键, 电源键 触摸键: Menu - Home - Back
音频	扬声器; 双麦克风(降噪); 听筒; 3.5 mm耳机接口
充电接口	1. USB 接口; 2. 座充接口
电池	4100mAh
尺寸	143.9*75.5*18.5 mm
重量	265 g
可靠性	
工作温度	-20° C ~ +50° C
存储温度	-30° C ~ +70° C
湿度	10% ~ 90% (无冷凝)
跌落规格	1.8 m 高处跌落混凝土地面(6个面)
滚动规格	1600次* 0.5 米钢板
环境密封	IP65/IP67
ESD	± 8kV 接触放电, ± 15kV 空气放电
振动	MIL-STD 810G、2Gs 峰值、5Hz 至 2kHz、每条轴线持续 1 小时; 0.04g <sup>2</sup> /Hz、20Hz 至 2kHz、每条轴线持续 1 小时
应用与开发	
开发环境	Android SDK, Eclipse, Mobilead Decoder API
应用软件	MScan, MWedge, MControl, MLauncher
配件	
标准配件	5V/2A电源适配器、USB数据线、屏幕保护膜、腕带
可选配件	充电底座, 手持扫描柄